



**CONFORTFRESH®**  
air conditioning



# Cortina de aire

\* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Línea Nacional  
**323 2540700**

📍 Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali.

**ZG10**

## Cortina de aire

Nuestras cortinas de aire crean una barrera invisible que mantiene tu ambiente interior confortable, sin interrumpir el flujo de personas. Ideales para entradas de tiendas, restaurantes, almacenes y hospitales, nuestras cortinas de aire no solo mejoran la eficiencia energética, sino que también ofrecen una experiencia superior en comodidad y limpieza.

### Características destacadas:


- Flujo de Aire: Genera un flujo de aire continuo que actúa como barrera entre el interior y el exterior.
- Ahorro Energético: Ayuda a mantener la temperatura interna, reduciendo el uso de sistemas de climatización.
- Control de Plagas y Polvo: Evita la entrada de insectos, polvo y otros contaminantes.
- Facilidad de Instalación: Puede instalarse en puertas de diferentes tamaños y tipos, ya sean automáticas o manuales.
- Reducción de Ruidos: Ayuda a disminuir el ruido exterior, creando un ambiente más silencioso en el interior.
- Operación Silenciosa: La mayoría de las cortinas de aire están diseñadas para funcionar con un mínimo de ruido.



Fácil mantenimiento



Eficiente barrera de aire



Diseño compacto



Control remoto

\* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

| Modelo              |        | CAF090-B    | CAF120-B     | CAF150-B     | CAF180-B     |
|---------------------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Datos Eléctricos    | V/F/Hz | 220/1/60    | 220/1/60     | 220/1/60     | 220/1/60     |
| Potencia (W)        | High   | 135         | 165          | 225          | 280          |
|                     | Low    | 130         | 160          | 215          | 270          |
| Velocidad (m/s)     | High   | 11,5        | 11,5         | 11,5         | 11,5         |
|                     | Low    | 9,5         | 9,5          | 9,5          | 9,5          |
| Volumen (m3/h)      | High   | 1700        | 2300         | 2900         | 3500         |
|                     | Low    | 1400        | 1900         | 2400         | 2900         |
| Nivel de ruido (Db) | High   | 57          | 58           | 89           | 60           |
|                     | Low    | 55          | 56           | 57           | 58           |
| Altura aplicable    | m      | 3           | 3            | 3            | 3            |
| Dimensiones         | mm     | 900*216*191 | 1200*216*191 | 1500*216*191 | 1800*216*191 |
| Peso                | kg     | 10,8        | 14           | 15,8         | 18           |

| Modelo              |        | CAF120-A     | CAF150-A     | CAF180-A     |
|---------------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| Datos Eléctricos    | V/F/Hz | 115/1/60     | 115/1/60     | 115/6/60     |
| Potencia (W)        | High   | 165          | 225          | 280          |
|                     | Low    | 160          | 215          | 270          |
| Velocidad (m/s)     | High   | 11,5         | 11,5         | 11,5         |
|                     | Low    | 9,5          | 9,5          | 9,5          |
| Volumen (m3/h)      | High   | 2300         | 2900         | 3500         |
|                     | Low    | 1900         | 2400         | 2900         |
| Nivel de ruido (Db) | High   | 58           | 59           | 60           |
|                     | Low    | 56           | 57           | 58           |
| Altura aplicable    | m      | 3            | 3            | 3            |
| Dimensiones         | mm     | 1200*216*191 | 1500*216*191 | 1800*216*191 |
| Peso                | kg     | 14           | 15,8         | 18           |

\* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.