

Minisplit Inverter



Especificaciones

Unidad interior

Modelo	Capacidad de enfriamiento nominal		Nivel de ruido	Datos eléctricos	Consumo eléctrico nominal	Potencia eléctrica nominal	Flujo de aire (Hi/Mi/Lo)	Conexiones		Datos físicos			
								Líquido	Succión				
	BTU	W	(dB)	V/F/Hz	Amps	Watts	m3/h	Pulg	Pulg	Netos		Embalaje	
										Dimensiones	Peso	Dimensiones	Peso
KFI12	12000	3520	29~41	220V~60Hz,1P	0,08	17,6	≥550m3/h	1/4	3/8	780×276×202	9	855×340×275	11
KFI18	18000	5280	30~41	220V~60Hz,1P	0,13	28,6	≥700m3/h	1/4	3/8	850×276×202	10	925×340×275	11
KFI24	24000	7040	32~44	220V~60Hz,1P	0,22	48,4	≥1000m3/h	1/4	1/2	950×313×240	14	1045×403×327	16

Unidad exterior – Condensadora

Modelo	Capacidad de enfriamiento nominal		Datos eléctricos	Consumo eléctrico nominal	Potencia eléctrica nominal	Conexiones		Datos físicos			
						Líquido	Succión				
	BTU	W				V/F/Hz	Amps	Watts	Pulg	Pulg	Netos
								Dimensiones	Peso	Dimensiones	Peso
KFI12	12000	3520	220V~60Hz,1P	5.3 (2.8~6.3)	1083W (490W~137W)	1/4	3/8	688×262×503	21	798×321×554	24
KFI18	18000	5280	220V~60Hz,1P	7.5A(2.9A~9.3A)	1624W(470W~1940W)	1/4	3/8	820×292×546	28	934×382×608	32
KFI24	24000	7040	220V~60Hz,1P	10.4A(4.8A~13.7A)	2165W(1000W~2860W)	1/4	1/2	820×292×546	30	934×382×608	34



Control remoto



Tubería Serpetín en cobre



Filtro antiviral



Persiana de fácil limpieza



Gold fin



Bajo consumo de energía



Refrigerante Ecológico R410A