



CONFORTFRESH®
air conditioning

Línea de Refrigeración



Unidad Condensadora **Cabinada** SCROLL INVOTECH

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Línea Nacional

323 2540700

📍 Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali.

Unidad Condensadora Cabinada

Nuestras condensadoras estándar cumplen con los más altos estándares de calidad y eficiencia del mercado, garantizando una operación confiable y duradera. Además, están diseñadas para ofrecer un rendimiento excepcional.

Características destacadas:

- Equipadas con compresores scroll, reciprocantes o rotativos según su tamaño y aplicación.
- Fabricados con tubos de cobre y aletas de aluminio de alta calidad para una excelente conductividad térmica y resistencia a la corrosión.
- Diseñadas para maximizar la transferencia de calor y reducir el consumo energético.



Bluefin



Compresor
Scroll Invotech



Tubería en
Cobre - Aluminio

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Modelo			CACR-02SM-C-SC	CACR-03SM-C-SC	CACR-04SM-C-SC
Datos Eléctricos		V/Hz/Ph	220/60/1-3	220/60/1-3	220/60/1-3
Capacidad de Enfriamiento Nominal		Btu/h	24.000	36.000	48.000
		H.P	2	3	4
Consumo de Energía		Amps	19.5 / 10.8	21.8 / 14.3	34 / 21.8
Compresor	Tipo		Scroll	Scroll	Scroll
	Marca		Invotech	Invotech	Invotech
	Modelo		YM34E3/7G-100	YM49E3/7G-100	YM70E3/7G-100
	Corriente	Amps	19.5 / 10.8	21.8 / 14.3	34 / 21.8
	Cantidad	Unds	1	1	1
	Refrigerante		R404a / 507	R404a / 507	R404a / 507
Motor Ventilador	Tipo		Axial	Axial	Axial
	Potencia	W	340	340	500
	Diámetro	mm	450	450	500
	Corriente	Amps	1.5	1.5	2.2
	Cantidad	Unds	1	1	1
	Refrigerante	V/Hz/Ph	220-1-60	220-1-60	220-1-60
Serpentín Condensador	Tipo		Aletas / tubo	Aletas / tubo	Aletas / tubo
	Material	Tipo	Aluminio / cobre	Aluminio / cobre	Aluminio / cobre
	Area de Transferencia	m2	24	32	50
Dimensiones	Largo	mm	1120	1120	1270
	Ancho	mm	570	570	620
	Alto	mm	633	633	832
Presiones de Prueba	Líquido / Succión	psig	450	450	450
Diámetros - Conexión	Líquido/Succión	pulgadas	3/8 /3/4	3/8 /3/4	1/2 /3/4
Temp, Condensación/Temp, Ambiente		°C	50°C - 35°C	50°C - 35°C	50°C - 35°C

Modelo			CACR-05SM-C-SC	CACR-075SM-C-SC
Datos Eléctricos		V/Hz/Ph	220/60/1-3	220/60/3
Capacidad de Enfriamiento Nominal		Btu/h	60.000	90.000
		H.P	5	7.5
Consumo de Energía		Amps	40.1 / 25.2	36.2
Compresor	Tipo		Scroll	Scroll
	Marca		Invotech	Invotech
	Modelo		YM86E3/7G-100	YM132E3/7G-100
	Corriente	Amps	40.1 / 25.2	36.2
	Cantidad	Unds	1	1
	Refrigerante		R404a / 507	R404a / 507
Motor Ventilador	Tipo		Axial	Axial
	Potencia	W	500	100
	Diámetro	mm	500	500
	Corriente	Amps	2.2	4.4
	Cantidad	Unds	1	2
	Refrigerante	V/Hz/Ph	220-1-60	220-1-60
Serpentín Condensador	Tipo		Aletas / tubo	Aletas / tubo
	Material	Tipo	Aluminio / cobre	Aluminio / cobre
	Area de Transferencia	m2	60	75
Dimensiones	Largo	mm	1270	1370
	Ancho	mm	620	620
	Alto	mm	832	1233
Presiones de Prueba	Líquido / Succión	psig	450	450
Diámetros - Conexión	Líquido/Succión	pulgadas	1/2 / 7/8	5/8 / 1/2
Temp, Condensación/Temp, Ambiente		°C	50°C - 35°C	50°C - 35°C

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.