



Paquetes enfriados por Aire

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Paquete enfriado por aire

Sistemas que integran todos los componentes necesarios para la refrigeración en una sola unidad. Estas unidades se caracterizan por su fácil instalación, ya que no requieren de tuberías adicionales para la circulación de agua o refrigerante. Además, son altamente eficientes en términos de consumo energético y mantenimiento, lo que los convierte en una opción económica y sostenible.

Model		PGA060R1B - ITC	PGA060R1C - ITC	PGA120R1C - ITC	PGA180R2C - ITC
Datos Eléctricos	V/F/Hz	220V/1N/60HZ	220V/3N/60HZ	220V/3N/60HZ	220V/3N/60HZ
Capacidad de Enfriamiento Nominal	Btu/h	60000	60000	120000	180000
	W	17598	17598	35196	52794
Consumo Eléctrica Nominal	Amps	33,1	19,4	38,3	57,9
Potencia Eléctrica Nominal	Watts	7282	4268	12483	18308
Flujo de Aire	CFM	2000	2000	4100	7000
Compresor	Tipo	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
	Cantidad	1	1	1	2
Refrigerante	Tipo	R410a	R410a	R410a	R410a
	kg	2,5	2,5	5,1	3.2*2
	Control de Refrigerante	Tubo capilar	Tubo capilar	Valvula de Expasion	Valvula de Expasion
Dimensiones Neto (W/H/D)	mm	1300*850*850	1300*850*850	1483*1231*1200	1980*1380*1240
Peso Neto	kg	270	270	490	514
Dimensiones Embalaje (W/H/D)	mm	1330*880*870	1330*880*870	1513*1261*1220	2000*1400*1260
Peso Bruto	kg	280	280	500	521

Entre sus beneficios destacan la reducción de costos operativos, la mejora en la filtración del aire y la flexibilidad para ser instalados en diversos tipos de edificaciones, desde oficinas hasta centros comerciales.

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Model		PGA240R2C - ITC	PGA300R2C - ITC	PGA360R2C - ITC
Datos Eléctricos	V/F/Hz	220V/3N/60HZ	220V/3N/60HZ	220V/3N/60HZ
Capacidad de Enfriamiento Nominal	Btu/h	240000	300000	360000
	W	70392	87990	105588
Consumo Eléctrica Nominal	Amps	76,5	95,6	114,8
Potencia Eléctrica Nominal	Watts	29127	36409	43690
Flujo de Aire	CFM	8800	10000	12000
Compresor	Tipo	Scroll	Scroll	Scroll
	Cantidad	2	2	3
Refrigerante	Tipo	R410a	R410a	R410a
	kg	5.1*2	5.6*2	5.1*3
	Control de Refrigerante	Valvula de Expasion	Valvula de Expasion	Valvula de Expasion
Dimensiones Neto (W/H/D)	mm	1670*2192*1247	2320*2220*1350	2320*2220*1350
Peso Neto	kg	1010	1240	1290
Dimensiones Embalaje (W/H/D)	mm	1700*2222*1267	2350*2250*1370	2350*2250*1370
Peso Bruto	kg	1020	1250	1300



* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.